

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Вид продукта:

Грунтовка на силиконовой основе

водная эмульсия белого цвета. Для подготовки поверхностей цементных штукатурок под декоративные штукатурки Диамант 240 и 260. Для наружных и внутренних работ.



ISOGRUND

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка **КНАУФ Изогрунт** - водная эмульсия с пигментами и необходимыми дисперсионными включениями. Предназначена для предварительной обработки поверхностей новых и старых штукатурок на основе цемента, например КНАУФ ЛУП-22, КНАУФ Унтерпутц УП-210, КНАУФ Зокельпутц УП-310, КНАУФ Севенер, и аналогичных им перед нанесением тонкослойных, декоративных, затираемых штукатурок КНАУФ Диамант 240 и 260. Применяется на стенах и потолках. Используется как для внутренних, так и для наружных работ.

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Расход грунтовки: ~ 200 г/м².

Выход: из 1 ведра (15 кг) - ~ 75 м².

УПАКОВКА

Ведро 15 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранить при плюсовой температуре, не допускать замерзания.

Срок хранения 3 месяца.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Температура поверхности основания и воздуха в помещении должна быть не ниже + 5° С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть твердой, сухой, очищенной от загрязнений и отслаивающихся элементов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка Изогрунт готова к применению. Перед нанесением хорошо размешать. Наносить неразбавленной при помощи валика или щетки, перед дальнейшей работой дать просохнуть минимум 12 часов.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: knauf-ua@svitonline.com
Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.

