

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА PFT G5 SUPER



Осн. тех. характеристики	PFT G – 5 Super	PFT G – 5 c
Производительность	6 – 85 л/мин.	макс. 16 л/мин.
Давление подачи	30 бар	20 бар
Дальность подачи	до 50 м	до 20 м
Два электрических мотора	5,5 кВт/0,75 кВт	4 кВт/0,3 кВт
Рабочее напряжение	380 В	220 В
Приемный бункер	110 л	110 л
Длина	1150 мм	1150 мм
Ширина	650 мм	650 мм
Высота	1520 мм	1500 мм
Общий вес	283 кг	263 кг

Предназначены для работы с гипсовыми и цементными смесями, наносимыми механическим способом внутри и снаружи зданий (штукатурки Кнауф МП-75, МП-ляйт-аусен, Изопутц, Форшпритцер, нивелировочной массы Кнауф Нивелиршпахтель, наливных полов группы FE).

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!



ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
 Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
 E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua;
 Донецк (+38 062) 332-5986; Одесса (+38 048) 738-5427;
 Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
 Днепропетровск (+38 067) 502-1707; Харьков (+38 067) 243-4050;
 Львов (+38 067) 342-7169.