

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА PFT RITMO



Мощность двигателя	1,3 кВт
Диапазон частоты вращения	Плавная регулировка от 175 до 600 об/мин
Подключение к источнику тока	230 В, 50 Гц
Рабочее давление	Макс. 15 бар
Подсоединение воды	3/4" с давлением воды 2,5 бар
Производительность	4-14 л/мин
Дальность подачи	до 15 м
Рабочее давление	Макс. 15 бар
Загрузочная высота емкости для материала	900 мм
Объем емкости для материала	45 литров
Длина	750 мм
Ширина	600 мм
Высота	1340 мм
Общий вес	95 кг

Малогобаритный смесительный насос незаменим при отделке стен и потолков в квартирах. Предназначен для нанесения механическим способом штукатурок и шпаклевок на гипсовой и цементной основах (МП – 75, Мультифиниш и др.), а также нивелировочной массы Нивелиршпатель. Кроме этого может наносить грунтовки Кнауф и краски.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!



ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua;
Донецк (+38 062) 332-5986; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707; Харьков (+38 067) 243-4050;
Львов (+38 067) 342-7169.