

УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ PFT SILOMAT C



Дальность подачи	до 80 м
Производительность	20 кг/мин
Мощность	5,5/7,5 кВт
Электропитание	380 В
Максимальное давление	2,5 бар
Емкость для подачи смесей	55 л
Длина	2320 мм
Ширина	1530 мм
Высота	1230 мм
Вес	430 кг

SILOMAT E – 100 или C – 100 предназначены для подачи сухих смесей к штукатурным станциям модификаций G – 4, G – 5 без образования пыли. Особенно актуальны при подаче смесей на этажи высотных зданий, исключая тем самым необходимость ручной доставки сухих смесей к месту проведения работ.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!



ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua;
Донецк (+38 062) 332-5986; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707; Харьков (+38 067) 243-4050;
Львов (+38 067) 342-7169.