

А что она может?

Что означает «с»?

Маневренность?

Размеры?

**А какая у нее
производительность**

Проблемы?

**Где же ее можно
приобрести?**

**С моей помощью Вы
можете сделать все и
многое пообещать!**

Благодаря простой установке соответствующей шнековой пары машина может работать как с гипсовыми, так и с цементными смесями.

**Я первоклассный повар и
официант на стройплощадке.**

ПФТ Г5 с оснащена новой формой смесительной спирали, улучшающей процесс смешивания и подвода готовой смеси к насосу, который может подать ее на расстояние до 50 м с рабочим давлением до 30 бар.

**Там где другие машины не
могут протиснуться, я
прохожу свободно.**

Ширина машины **ПФТ Г5 с** (65 см) позволяет пронести ее даже сквозь узкие дверные проемы, а поворачивающиеся большие колеса делают ее очень маневренной на строительной площадке.

**Со мной действительно
легко работать!**

Быстросрабатывающие затворы и простота эксплуатации экономят время при пуске, транспортировке и чистке машины.

**У Вас есть
варианты!**

ПФТ Г5 с предлагается в двух вариантах исполнения. Для двухфазного (230 В) и трехфазного (400 В) тока, также возможна установка мотора мощностью 5,5 кВт, 400 об/мин.

Моя комплектация!

Водяная арматура:

- ▶ Расходомер на 100 – 1.000 или 150 – 1.500 л/ч
- ▶ Вентиль точной регулировки, редукционный клапан для малого давления
- ▶ 2 манометра давления воды
- ▶ Магнитный вентиль 42 В
- ▶ Регулируемый предохранительный клапан подводимой воды
- ▶ Система полного слива воды

Электрошкаф:

- ▶ Компрессор с автоматическим выключателем
- ▶ Воздушная арматура с манометрическим выключателем, манометр
- ▶ Разъем для дистанционного выключателя
- ▶ Кнопка возврата при засорении
- ▶ Кнопка подачи воды
- ▶ Блокировка повторного включения
- ▶ Выключатель/выключатель с индикатором
- ▶ Реле смены фаз с указателем направления вращения

У машины также в комплекте:

- ▶ Манометр давления раствора для шланга диаметром 25 мм или 35 мм, очиститель смесительной башни
- ▶ Сумка для инструмента, губчатый шарик, переходник
- ▶ Растворный шланг (15 м) с соединительными муфтами
- ▶ Воздушный шланг 16 м 1/2"
- ▶ Воздушный компрессор LK 250, 1,1 кВт, 250 л/мин, макс. давление 4 бара

**Этот узел не требует Вашего
пристального внимания!**

Новая шнековая пара **ПФТ ТВИСТЕР D 5 - 2,5** работает без обжимной муфты и не требует периодической подтяжки, готова работать с утра до вечера, день за днем.

Все!

с = компактная

Отменная!

150 – 65 – 90.

Только успевай
заполнять смесью!

Никаких!

У представителя ПФТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	ПФТ Г5 с	230 В	400 В
Номер артикула		Арт. 0002 08 05	Арт. 0002 04 48
Мощность мотора	Насоса:	4 кВт	4 кВт
Число оборотов	Подающего барабана:	0,3 кВт	0,3 кВт
	Мотора насоса:	375 об/мин.	375/389 об/мин.
	Подающего барабана:	12 об/мин.	12 об/мин.
Производительность насоса*	ТВИСТЕР D 6–2 L/D 5–2,5	16 л/мин.	23 л/мин.
Расстояние подачи*	при 25 мм/35 мм Ø	макс. 20 м	макс. 50 м
Рабочее давление*		макс. 20 бар	макс. 25 бар
Колеса	3 управляемых, 1 стопорное		
Габаритные размеры	Высота:	1.500 мм	
	Ширина:	650 мм	
	Длина:	1.150 мм	
	Высота наполнения:	900 мм	
Вес	Мотор с редуктором:	47 кг	
	Смесительная башня:	74 кг	
	Машина без смесительной башни:	142,5 кг	
	Компрессор:	25 кг	
	Общий вес:	263 кг	

* зависит от пластичности растворной смеси, типа насоса и диаметра напорного шланга



Как Вы меня находите?

Компактная машина **ПФТ Г5 с** принадлежит к семейству лучших штукатурных машин Европы. Многие предприниматели остановили свой выбор на продукции ПФТ. Теперь выбор за Вами!

КОНСУЛЬТАЦИИ - ДЕМОНСТРАЦИЯ - ПРОДАЖА - СЕРВИС
только у официального представителя ПФТ

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

ЗАО «ТИГИ-КНАУФ
МАРКЕТИНГ»
Тел.: (095) 9379595 / 5620303
Факс: (095) 9379699
E-mail: tigimarket@co.ru
Internet: www.knauf-msk.ru

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК»
Тел.: (08762) 29346 / 29291
Факс: (08762) 29348 / 29349
E-mail: gkm@newmsk.tula.net
Internet: www.knauf-tula.ru

ФИЛИАЛ ЗАО «ТИГИ-КНАУФ
МАРКЕТИНГ»
Тел.: (812) 3299229 / 2798443
Факс: (812) 2798443
E-mail: ref@knauf.spb.ru
Internet: www.knauf-spb.ru

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР»
Тел.: (8612) 317277 / 731414
Факс: (8612) 731415
E-mail: kubknauf@kuban.net
Internet: www.knauf-kuban.ru

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК»
Тел.: (3512) 710209 / 744662
Факс: (3512) 744662
E-mail: info@knauf-ural.ru
Internet: www.knauf-ural.ru

ООО «КНАУФ ГИПС
НОВОСИБИРСК»
Тел.: (3832) 554436 / 516458
Факс: (3832) 516458
E-mail: knaufsb@ngs.ru
Internet: www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС
ИРКУТСК»
Тел.: (3952) 290114
Факс: (3952) 290117
E-mail: kgi@knauf.irk.ru
Internet: www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС
ХАБАРОВСК»
Тел.: (4212) 318833
Факс: (4212) 318844
E-mail: knauf@gips.khv.ru
Internet: www.knauf-khabarovsk.ru



Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений. Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Показатели расхода, объема и производительности получены опытным путем, и в случае их изменения не могут приниматься в расчет. При работе необходимо учитывать рекомендации производителей используемых материалов. Изменения, копирование и фотомеханическое воспроизведение даже выборочно могут осуществляться лишь с согласия Кнауф ПФТ.

ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ЭТО ПЕРВЫЙ РАЗ

Новая?

Еще бы!

И как она?

Сууупер!!!

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

PFT

