

PFT G5 легко разбирается без инструмента на три переносных модуля.



Модуль управления PFT CADDY с водовоздушной арматурой и воздушным компрессором весит всего 85 кг.

Смесительно-насосный модуль весит 81 кг, а если отсоединить мотор (49 кг), то он станет более, чем в два раза легче.



Легкая транспортировка!
Благодаря модульной конфигурации машины транспортировать ее легко, просто, безопасно и быстро.



Новая форма смесительной спирали обеспечивает еще лучшее смешивание и оптимизирует процесс подачи готовой смеси к шнековой паре.

Шнековая пара PFT TWISTER D 6-3 P выполнена из износостойких материалов

Разная форма размеров штекерных соединений исключает их ошибочное подключение



Высокий уровень безопасности!
При открывании смесительной башни происходит самоотключение мотора.




Для повышения безопасности работы серийно устанавливается манометр, показывающий давление растворной смеси.



ЭТО ВРЕМЯ

Органы управления расположены очень эргономично.



Модуль управления PFT CADDY может находиться в отдалении от насососмесительного модуля, благодаря чему он всегда защищен от сырости и загрязнений, как во время работы, так и при чистке штукатурной машины.



Впервые высокая производительность и маневренность объединены в одной машине. Ширина PFT G5 (65 см) позволяет пронести ее даже сквозь узкие дверные проемы.

PFT CADDY серийно оснащается:

- ▶ Водяным насосом с ручным и автоматическим управлением
- ▶ Световой сигнализацией напора воды
- ▶ Компрессором с выключателем избыточного давления
- ▶ Индикатором направления вращения и переключателем фазы
- ▶ Блокатором повторного включения
- ▶ Защитным блоком трансформатора
- ▶ Автоматическим выключателем, срабатывающим при отсутствии смеси в приемном бункере при работе с транспортной системой PFT SILOMAT



PFT G5

Превосходная маневренность!
Большие задние колеса диаметром 50 см позволяют без особых усилий передвигать машину через кабели, трубы, ступени и другие неровности.



Высокая производительность!
Подающий барабан обеспечивает непрерывную подачу сухой смеси в смесительную камеру, а при установке шнековой пары R 8-1,5 PFT G5 способна приготовить до 85 л/мин наливного пола.



С такой машиной за спиной можно работать без особых усилий, экономия времени, материалы и трудовые ресурсы.

Система - это превосходно!
PFT G5 может наполняться сухой смесью из мешков, непосредственно из силоса или с помощью пневматической транспортной установки PFT SILOMAT

