



PFT ZP 3 XXL

Мощный растворный насос. Производительность — до 200 л/мин с возможностью плавной регулировки

Описание функций

Растворный насос PFT ZP 3 XXL применяется в тех случаях, когда требуется высокая производительность. PFT ZP 3 XXL применяется для подачи непосредственно к месту проведения работ штукатурных растворов, кладочных растворов или наливных полов из миксеров периодического, непрерывного действия, а также передвижных смесительных установок. Производительность можно плавно регулировать в зависимости от требуемого расхода материала. При помощи дистанционного управления можно включать/выключать установку, а также регулировать производительность подачи. Загрузка приемного бункера производится из смесителя с применением датчика наполнения.

Области применения

Для таких материалов как:

- ▶ Растворы для кладки/легкие растворы для кладки
- ▶ Армирующие растворы
- ▶ Наливные полы
- ▶ Клеящие растворы
- ▶ Клеи для плитки и затирки
- ▶ Декоративные штукатурки
- ▶ Цементные штукатурки
- ▶ Утепляющие штукатурки
- ▶ Глиняные штукатурки
- ▶ Известковые штукатурки
- ▶ Санирующие штукатурки
- ▶ Выравнивающие массы
- ▶ Бетонный раствор
- и многое другое

Очевидные преимущества

- ▶ Высокая производительность и дальность подачи
- ▶ Плавная регулировка производительности
- ▶ Встроенный блок управления с контролем вибрации
- ▶ Дистанционное управление
- ▶ Возможно заполнение из автомиксера
- ▶ Герметичная стыковка между редуктором и бункером для материала
- ▶ Небольшая высота загрузки
- ▶ Надежная конструкция
- ▶ Минимум затрат на техническое обслуживание и очистку
- ▶ Быстрая разборка насоса
- ▶ Снабжен средствами для очистки и петель для подъема краном



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Производитель оставляет за собой все права, в том числе и право на внесение изменений. Данные о расходе материалов, производительности, а также выполнению операций, рабочие характеристики являются величинами эмпирическими и в случаях, когда условия эксплуатации меняются, их не следует использовать без определенных оговорок. Кроме того, постоянно следует учитывать рекомендации и указания производителей материалов. Копирование данных настоящего буклета, а также их дальнейшее использование в любой форме, в том числе и частичное, требует разрешения от фирмы Knauf PFT GmbH & Co. KG PFT ZP 3 XL-D/3M/04/07/ROT



ДП "Кнауф-Маркетинг"

Украина, 03067, г. Киев,
ул. Гарматная, 8

► Тел.: (+38 044) 458-3292
► Факс: (+38 044) 496-0935

► info@knauf-marketing.com.ua

► www.knauf-marketing.com.ua

Технические характеристики

PFT ZP 3 XXL

№ артикула	00 09 80 05
Производительность*	ок. 7-200 л/мин
Дальность подачи*	до 200 м
Давление подачи*	макс. 30 бар
Привод	Двигатель насоса: редукторный двигатель 13 кВт Частота оборотов: 25-170 об/мин Точная регулировка при помощи преобразователя частоты
Подключение к источнику тока	400 В, переменный ток, 3 фазы Предохранитель: 32 А
Габариты	
Объем бункера без дополнительной секции	130 л
Объем бункера с дополнительной секцией	245 л
Общая длина	ок. 670 мм (без дополнительной секции)
Общая ширина	ок. 900 мм
Общая длина	ок. 3 110 мм
Общий вес	ок. 423 кг (без дополнительной секции)

* В зависимости от качества двигателя, типа шнековой пары и диаметра растворного шланга.

Основное оборудование

Растворный насос PFT ZP 3 XXL в комплекте с
— шнековой парой 2L8 (размер фракции до 16 мм)
— редукторным двигателем, 13 кВт, 400 В
— интегрированным блоком управления с преобразователем частоты (15 кВт)
— удлиненным нагнетательным фланцем
— встроенным манометром давления раствора
— комплектом инструментов
— руководством по эксплуатации

Принадлежности

Дополнительная секция для бункера высотой 300 мм, с ситом
Арт. № 00 09 80 04

Наружный вибрационный блок SR6, 400 В
Арт. № 20 70 82 20

Донецк (+38 062) 332-5986
Одесса (+38 048) 738-5427
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608

Крым (+38 067) 409-9714
Днепропетровск (+38 067) 502-1707
Харьков (+38 067) 243-4050

Львов (+38 067) 342-7169