D 3-4 / D 4-2 LP

	D 3-4			D 4-2 LP
– МАТЕРИАЛ	Декоративная штукатурка с округлым зерном	Декоративная штукатурка с остроугольным зерном	Декоративная штукатурка	Ремонтная штукатурка
– РАЗМЕР ЗЕРНА Резиновая/Стальная оплетка обжимная, мм	2	2,5	2,5	3,5
Стальная оплетка, мм.				только по рекомендации производителя
TWISTER мм.				
– ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ[1] - л/мин (при 400-об/мин)	8	8	8	20
– ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ[1] - макс. м. шланг ∅ 25мм.	30	30	30	20
макс. м. шланг ∅ 35мм.				
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	30	30		20

	D 3-4	D 4-2 LP
– РОТОР / – СТАТОР	Ротор D-3-4 с цапфой Арт. 20 11 49 20 Статор D-3-4 Арт. 20 11 61 00	Ротор D-4-2 с цапфой Арт. 20 11 42 10 Статор D-4-2 LP Арт. 20 11 52 20
– ОБЖИМНАЯ МУФТА	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00
– НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ[2]	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
– СМЕСИТЕЛЬ	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00
– МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ РАСТВОРА	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30
– СМЕСИТЕЛЬНАЯ СПИРАЛЬ	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10
– РАСТВОРНЫЙ ШЛАНГ	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17
– ПИСТОЛЕТ РАСТВОРНЫЙ / КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00
– АКСЕСУАРЫ	Расходомер воды на 31,5 - 315 л/ч с форсункой арт. 20 18 60 01	Расходомер воды на 31,5 - 315 л/ч с форсункой арт. 20 18 60 01
– ВОДЯНОЙ НАСОС	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54

D 4-3

– МАТЕРИАЛ	Тонкослойная штукатурка	Специальная штукатурка	Специальный раствор	Раствор для заделки швов	Штукатурно-клеевая смесь	Ремонтная штукатурка
– РАЗМЕР ЗЕРНА Резиновая/Стальная оплетка обжимная, мм	2	2	3,5	3	3,2	3,5
Стальная оплетка, мм.	2	2	3,5	3	3,2	3,5
TWISTER мм.	2	2	3,5	3	3,2	3,5
– ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ[1] - л/мин (при 400-об/мин)	12	12	12	12	12	12
– ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ[1] - макс. м. шланг ∅ 25мм.	30	30	30	30	30	30
макс. м. шланг ∅ 35мм.						
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	30	30				

	D 4-3	
– РОТОР / – СТАТОР	Ротор D-4-3 Арт. 20 11 43 10 Ротор D-4-3 с цапфой Арт. 20 11 43 20 Статор D-4-3 Арт. 20 11 53 10 D-4-3-WF*	Твистер D-4-3-P Арт. 00 01 05 43 D-4-3-P*
– ОБЖИМНАЯ МУФТА	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00
– НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ[2]	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
– СМЕСИТЕЛЬ		РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00
– МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ РАСТВОРА	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30
– СМЕСИТЕЛЬНАЯ СПИРАЛЬ	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 36 05	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10
– РАСТВОРНЫЙ ШЛАНГ	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17
– ПИСТОЛЕТ РАСТВОРНЫЙ / КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 12 мм. Арт. 20 19 08 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00
– АКСЕСУАРЫ		ЦАРГОМАТ и пистолет для клеев с кабелем 15-м Арт. 20 19 50 00 С кабелем 30-м Арт. 20 19 50 01 ДЖЕТСЕТ Арт. 00 02 03 88
– ВОДЯНОЙ НАСОС	Водяной насос AV-3 Арт. 00 00 11 40	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54

D 5-2,5

– МАТЕРИАЛ	Гипсовая штукатурка	Известково-гипсовая штукатурка	Фасадная штукатурка		Ремонтная штукатурка	Легкая гипсовая штукатурка
– РАЗМЕР ЗЕРНА Резиновая/Стальная оплетка обжимная, мм						
Стальная оплетка, мм.						
TWISTER мм.	2	3	3		3,5	3
– ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ[1] - л/мин (при 400-об/мин)	22	20	18		20	20
– ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ[1] - макс. м. шланг ∅ 25мм.	25	25	25		25	25
макс. м. шланг ∅ 35мм.	40	40	40		40	40
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	25				25	25

	D 5-2,5		
– РОТОР / – СТАТОР	Ротор D-5-2,5- Арт. 00 02 13 99 Ротор D-5-2,5- с цапфой Арт. 00 00 20 70 Твистер D-5-2,5-P* Арт. 00 01 09 04		
– ОБЖИМНАЯ МУФТА			
– НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ[2]	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
– СМЕСИТЕЛЬ		РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	
– МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ РАСТВОРА	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30
– СМЕСИТЕЛЬНАЯ СПИРАЛЬ	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль для легких смесей G-4/G-5 Арт. 20 10 36 10
– РАСТВОРНЫЙ ШЛАНГ	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19
– ПИСТОЛЕТ РАСТВОРНЫЙ / КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00
– АКСЕСУАРЫ			
– ВОДЯНОЙ НАСОС	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54

D 6-3

– МАТЕРИАЛ	Гипсовая штукатурка	Известково-гипсовая штукатурка	Фасадная штукатурка	Армирующая штукатурка	Ремонтная штукатурка	Легкая гипсовая штукатурка
– РАЗМЕР ЗЕРНА Резиновая/Стальная оплетка обжимная, мм	2	3	3		3,5	3
Стальная оплетка, мм.	2	3	3		3,5	3
TWISTER мм.	2	3	3		3,5	3
– ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ[1] - л/мин (при 400-об/мин)	22	20	18	20	20	22
– ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ[1] - макс. м. шланг ∅ 25мм.	25	25	25		25	25
макс. м. шланг ∅ 35мм.	40	40	40	50	40	40
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	30				30	30

	D 6-3		
– РОТОР / – СТАТОР	Ротор D-6-3 Арт. 20 11 30 00 Ротор D-6-3- с цапфой Арт. 20 11 30 10 Статор D-6-3 Арт. 20 11 55 00 Статор D-6-3 wf * Арт. 20 11 55 12	D 6–3 wf P*	ТВИСТЕР D 6–3 P* Арт. 00 00 78 99 ТВИСТЕР D 6–3 P*
– ОБЖИМНАЯ МУФТА	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00
– НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ[2]	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
– СМЕСИТЕЛЬ		РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	
– МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ РАСТВОРА	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30
– СМЕСИТЕЛЬНАЯ СПИРАЛЬ	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль для легких смесей G-4/G-5 Арт. 20 10 36 10
– РАСТВОРНЫЙ ШЛАНГ	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19
– ПИСТОЛЕТ РАСТВОРНЫЙ / КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00
– АКСЕСУАРЫ			
– ВОДЯНОЙ НАСОС	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54

D 7-2,5

– МАТЕРИАЛ	Гипсовая штукатурка	Известково-гипсовая штукатурка	Фасадная штукатурка		Легкая гипсовая штукатурка	Наливной пол[3]
– РАЗМЕР ЗЕРНА Резиновая/Стальная оплетка обжимная, мм	2	3	3		3	
Стальная оплетка, мм.	2	3	3		3	
TWISTER мм.						
– ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ[1] - л/мин (при 400-об/мин)	30	28	25		25	33
– ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ[1] - макс. м. шланг ∅ 25мм.	20	20	20		20	50
макс. м. шланг ∅ 35мм.	40	40	40		40	80
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	20				20	20

	D 7-2,5		
– РОТОР / – СТАТОР	Ротор D-7-2,5- Арт. 20 11 35 00 Ротор D-7-2,5- с цапфой Арт. 20 11 35 10 Статор D-7-2,5- Арт. 20 11 55 50 Статор D 7–2,5 wf * Арт. 20 11 55 51		D 7–2,5 wf *
– ОБЖИМНАЯ МУФТА	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00
– НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ[2]	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
– СМЕСИТЕЛЬ			РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00
– МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ РАСТВОРА	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00 Переходник с 35 на 25 мм Арт. 20 20 03 30	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00
– СМЕСИТЕЛЬНАЯ СПИРАЛЬ	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль для легких смесей G-4/G-5 Арт. 20 10 36 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10
– РАСТВОРНЫЙ ШЛАНГ	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 25мм. с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19 Шланг для заливки пола ∅ 35мм. без муфты Арт. 00 02 11 23
– ПИСТОЛЕТ РАСТВОРНЫЙ / КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Пистолет растворный ∅ 25мм. Арт. 20 19 00 02 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00	Кабель дистанционного включения/выключения машины 25м Арт. 20 45 69 15 50м Арт. 20 45 69 16
– АКСЕСУАРЫ			
– ВОДЯНОЙ НАСОС	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54

D 7-2

– МАТЕРИАЛ	Фасадная штукатурка	Ремонтная штукатурка	Теплоизоляционная штукатурка
– РАЗМЕР ЗЕРНА Резиновая/Стальная оплетка обжимная, мм			
Стальная оплетка, мм.	4	4	
TWISTER мм.			
– ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ[1] - л/мин (при 400-об/мин)	30	30	32
– ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ[1] - макс. м. шланг ∅ 25мм.	20		30
макс. м. шланг ∅ 35мм.	30	30	40
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	20		20

	D 7-2	
– РОТОР / – СТАТОР	Ротор D-7-2- с цапфой Арт. 00 00 16 20 Статор D-7-2-wf* Арт. 20 11 55 20	
– ОБЖИМНАЯ МУФТА		
– НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ[2]	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
– СМЕСИТЕЛЬ	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00
– МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ РАСТВОРА	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00
– СМЕСИТЕЛЬНАЯ СПИРАЛЬ	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль для легких смесей G-4/G-5 Арт. 20 10 36 10
– РАСТВОРНЫЙ ШЛАНГ	РОНДО ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 35мм. Арт. 00 02 11 19
– ПИСТОЛЕТ РАСТВОРНЫЙ / КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Пистолет растворный ∅ 35мм. Арт. 20 19 60 00 Сопло ∅ 14мм. Арт. 20 19 09 00 ∅ 16мм. Арт. 20 19 10 00	Пистолет растворный ∅ 35мм. Арт. 20 19 27 00 Сопло ∅ 18мм. Арт. 20 19 11 00
– АКСЕСУАРЫ		Дополнительная секция приемного бункера **G4** Арт. 20 10 22 00 Дополнительная секция приемного бункера **G4** Арт. 00 02 03 69
– ВОДЯНОЙ НАСОС	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54

Сплошной линией подчеркнуты детали серийно не устанавливаемые

Стандарт зависит от версии PFT G4-/G5-

* Не обслуживается

[1] Зависит от качества, консистенции растворной смеси, типа и состояния шнековой пары, диаметра растворного шланга, высоты подачи

[2] Машины, начиная с серийного номера 93 0524 32 073, оборудовались модернизированной смесительной трубой. Для ранних выпусков машины PFT G4 всасывающий фланц не предусмотрен, невозможна установка шнековой пары типа <R>.

Все права и технические изменения сохраняются. Наши гарантии имеют силу лишь при условии безупречного состояния машин. Показатели расхода, обьемов и производительности получены опытным путем, и в случае изменения условий не могут безоговорочно использоваться. Необходимо соблюдать рекомендации производителей сухих смесей.

[3] При работе с наливными полами рекомендуется снимать крышку подающего барабана

Наливной пол¹	Структурная штукатурка	Фасадная штукатурка	Ремонтная штукатурка		Теплоизоляционная штукатурка		Наливной пол¹	Фасадная штукатурка	Легкая фасадная штукатурка	Кладочный раствор		Наливной пол¹	Наливной пол¹	Наливной пол¹ с помощью PFT G5
	4	4	4					3	3	2,5				
	4	4	4											
	4	4	4											
40	30	30	30		32		40	40	42	40		40	55	80
40					30		40	15	15	15		40	30	–
60	26	26	26		40		60	40	40	26		60	50	50
20	15				15		15	20				20	15	15
	D 7-2				D 8-1,5					R 7-2,5			R 7-1,5	R 8-1,5
	Ротор D-7-2- с шлифой Арт. Статор D-7-2-wt* Арт. 20 11 55 20				Ротор D-8-1,5 с шлифой Арт. 20 11 47 20 Статор D-8-1,5 Арт. 20 11 66 00 Статор D-8-1,5-wt* Арт. 20 11 64 10		ТВИСТЕР D 8–1,5 P* Арт. 00 01 09 05	Ротор R-7-2,5 Арт. 20 11 48 51 Ротор R-7-2,5 с шлифой Арт. 20 11 48 50 Статор R-7-2,5 Арт. 20 11 63 50					Ротор R-7-1,5 с шлифой Арт. 20 11 48 10 Статор R-7-1,5 Арт. 20 11 62 00		Ротор R-8-1,5 с шлифой Арт. 20 11 48 60 Статор R-8-1,5 Арт. 20 11 62 20
		Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 70 00				Обжимная муфта Арт. 20 11 78 00			Обжимная муфта Арт. 20 11 78 00		Обжимная муфта Арт. 20 11 78 00	Обжимная муфта Арт. 20 11 78 00
	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 10 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 15 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80				Напорный фланец Арт. 20 11 88 20 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 17 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80			Напорный фланец Арт. 20 11 88 20 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 17 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80		Напорный фланец Арт. 20 11 88 20 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 17 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80	Напорный фланец Арт. 20 11 88 20 Всасывающий фланец Арт. 20 10 42 17 Стяжной болт Арт. 20 11 87 80
	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00							РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 Крышка для R- насоса Арт. 20 11 84 07 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00		РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 Крышка для R- насоса Арт. 20 11 84 07 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00	РОТОКВИРЛ Арт. 20 11 84 00 Крышка для R- насоса Арт. 20 11 84 07 РОТОМИКС Арт. 20 11 80 00
	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00				Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00			Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00		Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00	Манометр давления раствора ∅ 35мм Арт. 20 21 72 00
	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль для легких смесей G-4/G-5 Арт. 20 10 36 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10				Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10			Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10		Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 35 10	Смесительная спираль G-4/G-5 Арт. 20 10 36 05
	РОНДО ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19 Шланг для заливки пола ∅ 35мм без муфты Арт. 00 02 11 23	РОНДО ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19	РОНДО ∅ 25мм, с вращающейся муфтой Арт. 00 02 11 17 ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19	∅ 35мм, Арт. 00 02 11 17 Шланг для заливки пола ∅ 35мм, без муфты Арт. 00 02 11 23 ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19				РОНДО ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19			РОНДО ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19 Шланг для заливки пола ∅ 35мм, без муфты Арт. 00 02 11 23		РОНДО ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19 Шланг для заливки пола ∅ 35мм, без муфты Арт. 00 02 11 23	РОНДО ∅ 35мм, Арт. 00 02 11 19 Шланг для заливки пола ∅ 35мм, без муфты Арт. 00 02 11 23
	Кабель дистанционного включения/выключения машины 25м Арт. 20 45 69 15 50м Арт. 20 45 69 16	Пистолет растворный ∅ 35мм, Арт. 20 19 60 00 Сопло ∅ 14мм, Арт. 20 19 09 00 ∅ 16мм, Арт. 20 19 10 00	Пистолет растворный ∅ 35мм, Арт. 20 19 27 00 Сопло ∅ 18мм, Арт. 20 19 11 00	Кабель дистанционного включения/выключения машины 25м Арт. 20 45 69 15 50м Арт. 20 45 69 16				Пистолет растворный ∅ 35мм, Арт. 20 19 60 00 Сопло ∅ 14мм, Арт. 20 19 09 00 ∅ 16мм, Арт. 20 19 10 00			Кабель дистанционного включения/выключения машины 25м Арт. 20 45 69 15 50м Арт. 20 45 69 16		Кабель дистанционного включения/выключения машины 25м Арт. 20 45 69 15 50м Арт. 20 45 69 16	Кабель дистанционного включения/выключения машины 25м Арт. 20 45 69 15 50м Арт. 20 45 69 16
			Дополнительная секция приемного бункера G4 Арт. 20 10 22 00 Дополнительная секция приемного бункера G4 Арт. 00 02 03 69											Расходомер воды на 2500 л/ч Арт. 00 01 17 97
	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54				Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54			Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54		Водяной насос AV-3 Арт. 00 06 05 54	

¹При работе с наливными полами рекомендуется снимать крышку подающего барабана

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ **PFT G-4 + PFT G-5**

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

PFT

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ PFT G-4 + PFT G-5

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

PFT

ВСЕ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

PFT в Интернете.
Всю необходимую и актуальную информацию Вы можете получить по адресу www.knauf.ru, а также www.knauf-marketing.com.ua

Зарабатывайте вместе с современной техникой **PFT**

Информацию о наших машинах Вы найдете в следующих буклетах:

ПНЕВМОТРАНСПОРТНАЯ УСТАНОВКА **PFT SILOMAT**

МОЩНАЯ ТЕХНИКА ПО ПРИНЦИПУ СИСТЕМЫ

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА **PFT G4**

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА **PFT G5**

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ **PFT G4+G5**

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА **PFT MONOGET**

ПЕРЕДВИЖНОЙ НАСОС **PFT N2**

ПЕРЕДВИЖНОЙ НАСОС **PFT SWING**

ПРОГРАММА **PFT ROTOR/STATOR**

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

PFT

КОНСУЛЬТАЦИИ – ДЕМОНСТРАЦИЯ – ПРОДАЖА – СЕРВИС
Только у официального представителя **PFT**

ДФ "Кнауф-Маркетинг",
Украина, 03067
г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292,
(+38 044) 496-0943;
Факс:(+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua
Web: www.knauf-marketing.com.ua

Донецк
Тел.: (+38 062) 332-5986;
Харьков
Тел.: (+38 067) 243-4050;
Одесса
Тел.: (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск
Тел.: (+38 0342) 50-2608;

Львов
Тел.: (+38 067) 342-7169;
Крым
Тел.: (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск
Тел.: (+38 067) 502-1707.

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений. Мы гарантируем безупречное качество наших продуктов. Предполагаемые расходы, объемы и производительности получены опытным путем, и в случае их изменения не могут приниматься в расчет. При работе необходимо учитывать рекомендации производителей используемых материалов. Изменение, копирование и фотомеханическое воспроизведение даже выборочно могут осуществляться лишь с согласия Кнауф (PFT).