

МАЛЕНЬКИЙ PFT НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС PFT QUICKLI II.

PFT QUICKLI II - это малый нагнетательный насос с прямым приводом 1,5 кВт, с электронной плавной регулировкой. С помощью этого насоса можно качать насосом, прессовать и распылять жидкотекучие материалы (в ведерной расфасовке), не содержащие растворителей и подлежащие подаче насосом, с макс. зернистостью до 2 мм.

Малый нагнетательный насос PFT QUICKLI II имеет преимущества, которые ценит каждый пользователь



МАЛЫЙ PFT НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС PFT QUICKLI II

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех материалов, таких как:

- Водоэмульсионная краска
- Известковая краска
- Штукатурная накрывка, силикатная и минеральная штукатурки (пастообразные) с зернистостью до 2 мм
- Грунтовка
- Жидкие обои
- Специальная грунтовка БЕТОКОНТАКТ
- Цементное молоко для изоляции

и многое другое

МАЛЫЙ PFT НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС
PFT QUICKLI II
ПРЕИМУЩЕСТВА
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

- маелнький, легкий, удобный в пользовании, компактный и передвижной - это сберегает время и силу
- складная 3-х модульная конструкция
- 230 Вольт , переменный ток, или 110 Вольт
- Мощный прямой привод 1,5 кВт
- плавная электронная регулировка, мгновенная очистка
– это экономит финансовые средства
- варьирование мощности путем смены насоса
- опционально:
– автоматическое включение и выключение машины с помощью давления отключения
– электрическое дистанционное управление



Технические характеристики
PFT QUICKLI II
:

№ артикула: 00 06 71 07

Габариты/Масса:
PFT QUICKLI II

№ артикула: 00 06 71 07



Габаритные размеры 860/500/1.020 мм

Подключение к источнику тока: Переменный ток (штекер синего/голубого цвета): 230 Вольт, 50 – 60 Гц, 1 фаза, переменный ток (штекер желтого цвета): 110 Вольт, 50 – 60 Гц, 1 фаза, Защита предохранителями: 16 А

Высота наполнения: 585 мм



Привод: Двигатель со встроенным редуктором: 1,5 кВт, скорость вращения : 100 – 375 об./мин., Защита от аварийного напряжения 30 – 100 Гц

Содержимое: Емкость воронки около 20 л



Ротор/Статор: А3–2L
Мощность нагнетания: 1 – 4 л/мин., плавная регулировка, альтернативно : А 2 – 2,5, 0,6 – 2,0 л/мин., альтернативно : В 4 – 1,5, сменный фланец 2,9 - 9,9 л/мин.

Масса модулей: Рама: 19,0 кг
смешивающая спираль: 0,8 кг
кожух: 2,2 кг
двигатель со встроенным редуктором: 27,0 кг



Общая масса: 49,0 кг

* Ориентировочное значение, в зависимости от высоты подачи, состояния насоса, его конструкционного исполнения, качества строительного раствора, его состава и

консистенции.



№ артику

-

00 10 30 8

№ артикула Наименование:

-

00 10 30 8

00 06 71 07 PFT QUICKLI II
Базовое оснащение:

- Наосный узел, в сборе, с фланцем, около 1,6
- 6,2 лмин., около
140 – 575 об./мин.

Запасные части:

Ротор А 3-2 L № артикула 00 04 78 92
Статор А 3-2 L № артикула 00 04 78 93

- Резервуар для материала с защитной
решеткой и крышкой



PFT QUICKLI II

00 10 31 1

-

00 10 31 1

-

00 10 31 1

-

Рекоменд

[Водоэмуль](#)

[грунтовок](#)

[Накывки](#)